



RoHS2指令対応品

	呼 び		呼 び		各 部 の 寸 法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数			
	規格	ビニル	規格	ナイロン	d ₂	B	φd ₁	F ₁	l ₂	l	L ₁	板厚		撚線mm ²	AWG					
スト レー ト 型	UL	APH1.25-3	UL	APH1.25-3	3.2	5.5	3.3	6.6	9.5	13.8	18.8	0.8	赤※	0.5	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)			
	UL	APH1.25-4	UL	APH1.25-4	4.3	8.0		7.3										9.5	15.8	20.8
	UL	APH1.25-5	UL	APH1.25-5	5.3	11.5		10.0										20.2	25.2	
	UL	APH1.25-6	UL	APH1.25-6	6.4	11.5	3.9	8.3	9.5	16.8	21.8	0.8	青※	1.04	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)			
	UL	APH2-3	UL	APH2-3	3.2	8.0														
	UL	APH2-4	UL	APH2-4	4.3	8.5														
	UL	APH2-5	UL	APH2-5	5.3	9.5												17.7	22.7	
	UL	APH2-6	UL	APH2-6	6.4	12.0	4.9	8.3	14.0	17.8	26.5	1.0	黄※	2.63	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	400 (100×4)			
	UL	APH2-8	UL	APH2-8	8.4	12.0												22.0	27.0	
	UL	APH3.5-4	UL	APH3.5-4	4.3	8.5	5.4	10.2	14.0	21.3	29.0	1.0	黄※	6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)			
	UL	APH5.5-4	UL	APH5.5-4	4.3	9.5														
	UL	APH5.5-5	UL	APH5.5-5	5.3	12.0												25.8	33.5	
UL	APH5.5-6	UL	APH5.5-6	6.4	15.0	27.3												35.0		
UL	APH5.5-8	UL	APH5.5-8	8.4	15.0	6.0	8.3	13.5	17.8	26.0	1.0	黄※	2.63	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	200 (100×2)				
UL	APH5.5-8	UL	APH5.5-8	8.4	15.0												27.3	35.0		

1. 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
 2. CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。
 3. ()は、BPH形の寸法です。
 4. *印はUL適合工具です。
 ※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP.20をご参照下さい。