



RoHS 2指令対応品

	呼 び		呼 び		各 部 の 寸 法								標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数
	規格	ビニル	規格	ナイロン	d ₂	B	φd ₁	F ₁	l ₂	l	L ₁	板厚		燃線mm ²	AWG		
スト レ ー ト 形	UL	APYT1-3	APYT1-3		3.2	5.8		6.6		14.1	19.1		赤※	0.5 ~ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	APYT1-3.5	APYT1-3.5		3.7	6.5											
	UL	APYT1-S4	APYT1-S4		4.3	7.5		7.5		15.5	20.0						
	UL	APYT1-4	APYT1-4			8.0											
	UL	APYT1-S5	APYT1-S5		5.3			10.0		20.2	25.2						400 (100×4)
	UL	APYT1-6	APYT1-6		6.4	11.5											
	UL	APYT2-3M	APYT2-3M		3.2	6.5		5.1		12.5	17.5		青※	1.04 ~ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	APYT2-3	APYT2-3			6.0		8.3		15.6	20.6						
	UL	APYT2-3.5M	APYT2-3.5M		3.7	6.5		5.1		12.5	17.5						
	UL	APYT2-3.5	APYT2-3.5			7.5		8.3		15.6	20.6						
	UL	APYT2-S4	APYT2-S4		4.3	8.5				16.5	21.5						
	UL	APYT2-4	APYT2-4			12.0		11.5		21.7	26.7						400 (100×4)
	UL	APYT2-5	APYT2-5		5.3												
	UL	APYT2-6	APYT2-6		6.4												
	UL	APYT3-4	APYT3-4		4.3	9.5		8.8		19.5	27.2		黄※	2.63 ~ 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	APYT3-5	APYT3-5		5.3												
	UL	APYT3-6	APYT3-6		6.4	12.0		10.2		22.4	30.1						
拡 管 形	UL	BPYT1-3	BPYT1-3		3.2	5.8		6.6		14.1	18.6		赤※	0.5 ~ 1.65	20-16	*DS-Hi3 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	BPYT1-3.5	BPYT1-3.5		3.7	6.5											
	UL	BPYT1-S4	BPYT1-S4		4.3	7.5		7.5		15.5	19.5						
	UL	BPYT1-4	BPYT1-4			8.0											
	UL	BPYT1-S5	BPYT1-S5		5.3			10.0		20.2	24.7						400 (100×4)
	UL	BPYT1-6	BPYT1-6		6.4	11.5											
	UL	BPYT2-3M	BPYT2-3M		3.2	6.5		5.1		12.5	17.0		青※	1.04 ~ 2.63	16-14	*DS-Hi4 *DS-Hi34S *DH-1B *DS-A5	500 (100×5)
	UL	BPYT2-3	BPYT2-3			6.0		8.3		15.6	20.1						
	UL	BPYT2-3.5M	BPYT2-3.5M		3.7	6.5		5.1		12.5	17.0						
	UL	BPYT2-3.5	BPYT2-3.5			7.5		8.3		15.6	20.1						
	UL	BPYT2-S4	BPYT2-S4		4.3	8.5				16.5	21.0						
	UL	BPYT2-4	BPYT2-4			12.0		11.5		21.7	26.2						400 (100×4)
	UL	BPYT2-5	BPYT2-5		5.3												
	UL	BPYT2-6	BPYT2-6		6.4												
	UL	BPYT3-4	—		4.3	9.5		8.8		19.5	26.7		黄※	2.63 ~ 6.64	12-10	*DS-Hi5 *DH-1B *DS-A5	300 (100×3)
	UL	BPYT3-5	—		5.3												
	UL	BPYT3-6	—		6.4	12.0		10.2		22.4	29.6						

1. 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。

2. CSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがCSA品用となります。

3. () は、BPYT形の寸法です。

4. *印はUL適合工具です。

※…表の絶縁被覆のカラーは、あくまで標準色です。ご用意できるカラーはP. 20をご参照下さい。