

# スクリーコーン SC

## 特殊コーン TC

主材質: 鋼(G3141)  
 ※SC-92・104: 亜鉛合金ダイカスト  
 表面処理: 電気亜鉛メッキ

- コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。
- 電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。
- 特殊コーンは縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。

### スクリーコーン

SC

単位 mm



型番	接続できる フレキサイズ
SC- 10	10
SC- 12	12
SC- 16	16
SC- 22	22
SC- 28	28
SC- 36	36
SC- 42	42
SC- 54	54
SC- 70	70
SC- 82	82
SC- 92	92
SC-104	104

SC SC-92・104



### 特殊コーン

TC

単位 mm



型番	接続できる フレキサイズ
TC-10	10
TC-12	12
TC-16	16
TC-22	22
TC-28	28
TC-36	36
TC-42	42
TC-54	54
TC-70	70

# 絶縁ブッシング ZB

- 主材質: ポリカーボネート
- 電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します。

ZB 厚鋼

ZB 薄鋼



厚鋼

単位 mm

型番	サイズ
ZB- 16	16
ZB- 22	22
ZB- 28	28
ZB- 36	36
ZB- 42	42
ZB- 54	54
ZB- 70	70
ZB- 82	82
ZB- 92	92
ZB-104	104

薄鋼

単位 mm

型番	サイズ
ZB-19	19
ZB-25	25
ZB-31	31
ZB-39	39
ZB-51	51
ZB-63	63
ZB-75	75