





断面 a-a



記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
5号	126	22	20	29.5	17.5	16	109.5	90	29	15	18	34	17	133	28	13.5
寸法許容差	±5.0	±2.0	約	±2.0	±2.0	±2.0	±5.0	±3.0	約	+1.5 -1.0	+1.5 -1.0	約	約	±5.0	±2.0	±1.0

記号	Q	R	S	d1	d2	T	U	V	W	X	Y	d3
5号	30	20	6	M12右ねじ	M12左ねじ	46	23	19	5	8	9.5	M12
寸法許容差	±2.0	±1.5	+1.5 -1.0	-	-	±2.0	±2.0	±1.0	±1.0	±1.0	以下	-

6	割りピン 2×20	1	C2700
5	六角ナット M12	1	強度区分:4T
4	六角ボルト M12	1	強度区分:4T
3	蛙又ボルト	1	SS400
2	シングルボルト	1	SS400
1	本体	1	SS400
No	部品名称	個数	図番・規格・材質

24.12.25		表面処理:溶融亜鉛めっき 但し、⑥は除く	名称 支線用タンバックル5号 (改良型)
			尺 1/2    G408
		LTK 内田鍛工株式会社	