





### 特長・用途

- 本体の鋼材への取付け、及び吊ボルト支持が簡単に取り付けできます。
- 吊ボルト支持方向は半球ナット使用で方向性自在です。
- 吊ボルト支持力は安定した強度が得られます。



#### 注意事項

- ・吊ボルトの吊り下げ方向で本体が鋼材から外れる方向(外側)には吊り下げないで下さい。
- ・振動のある場所には、ビームクランプ脱落防止フックボルト等の金具と併用し使用して下さい。
- ・吊ボルトの緩み止めに、市販ナットの使用をお願いします。


★ご注文品番 = M-51ZG・51ZF (電気亜鉛メッキ) (ステンレス) 型式コード

| 試験種類        | A           | B         | C振り角度0度     | C振り角度30度 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 許容静荷重N (kg) | 1,470 (150) | 980 (100) | 1,470 (150) | 735 (75) |

| 型式    | 型式コード | 表面処理・材質 | 入数 |
|-------|-------|---------|----|
| W3/8  | 00003 | 電気亜鉛メッキ | 50 |
| SW3/8 | 00003 | ステンレス   |    |


## ビームクランプ C型

## M-51CA・51CB・51CC




### 特長・用途

- 形鋼のフランジ部にセットし、吊ボルトを取り付ける金具です。
- 吊ボルトは貫通させて固定するため長さの調節が容易に行えます。
- 締め付けボルトにくぼみ先ボルトを使用しているため確実に支持します。
- 吊ボルトはW3/8及びW1/2に対応しています。



使用禁止例 テーパー面への使用



※図に示す取付はしないで下さい。ゆるみ、落下の恐れがあります。

| 型式      | 許容静荷重N (kgf) |           |
|---------|--------------|-----------|
|         | A            | B         |
| C0026-3 | 1,470 (150)  | 833 (85)  |
| C0026-4 |              |           |
| C0540   | 2,450 (250)  | 980 (100) |
| C4170   | 2,450 (250)  | 833 (85)  |

使用状態別許容静荷重



#### ※注意事項

- ・形鋼への取付けは、金物の出来るだけ内側(奥)に取り付けて下さい。
- ・六角ナットは必ず上下に使用して下さい。
- ・六角ボルト締め付けトルクは、C0026が 5.88N・m (60kgf・cm) 前後、C0540、C4170が 7.84N・m (80kgf・cm) 前後で 使用して下さい。(締めすぎに注意して下さい。)
- ・振動する場所(ボルトのゆるみ、金具の落下が想定される場所)では使用しないで下さい。
- ・耐震支持を行う場合は脱落防止関連商品と併用して下さい。

★ご注文品番 = M-51CA・51CB・51CC (電気亜鉛メッキ) (ステンレス) (溶融亜鉛メッキ) 型式コード

| 型式      |          |          | 型式コード | 適合吊ボルト     | 適合フランジ厚 (mm) | W  | L   | A  | 締付けボルト | 入数           |
|---------|----------|----------|-------|------------|--------------|----|-----|----|--------|--------------|
| 電気亜鉛メッキ | ステンレス    | 溶融亜鉛メッキ  |       |            |              |    |     |    |        |              |
| C0026-3 | SC0026-3 | ZC0026-3 | 00263 | W3/8       |              |    |     |    |        | 50 (50) [50] |
| C0026-4 | SC0026-4 | ZC0026-4 | 00264 | *W3/8-W1/2 | ~26          | 27 | 77  | 60 | M8×50  | 50 (50) [50] |
| C0540   | SC0540   | ZC0540   | 05400 | W3/8-W1/2  | 5~40         | 41 | 91  | 60 | M10×65 | 40 (20) [40] |
| C4170   | SC4170   | ZC4170   | 41700 | W3/8-W1/2  | 41~70        | 72 | 132 | 77 | M10×65 | 30 (20) [20] |

※W3/8ボルトを使用する際は、座金を入れてください。

入数 ( ) 内はステンレス、[ ] 内は溶融亜鉛メッキ



## ビームクランプ C型 高強度

## M-51Z9



### 特長・用途

- 高強度タイプの形鋼用吊金具です。
- 形鋼のフランジ部にセットし、吊ボルトを取り付けます
- ボルト締め方式ですから、鉄骨フランジ等任意の位置に取り付け可能です。
- 吊ボルトはW3/8及びW1/2が使用できます。
- ボルトにハイテンションボルトを使用しています。
- 脱落防止金具としてビームクランプ高強度脱落防止フックボルトをご使用下さい。



★ご注文品番 = M-51Z9 型式コード

| 型式       | 型式<br>コード | L   | 挟持巾<br>(W) | 表面処理・材質 | 許容静荷重N (kgf)   |                | 入数 |
|----------|-----------|-----|------------|---------|----------------|----------------|----|
|          |           |     |            |         | A              | B              |    |
| CK0530   | 00530     | 96  | 5〜30       | 電気亜鉛メッキ | 4,900<br>(500) | 2,450<br>(250) | 20 |
| Z-CK0530 | 20530     |     |            | 溶融亜鉛メッキ |                |                |    |
| S-CK0530 | 10530     |     |            | ステンレス   |                |                |    |
| CK3050   | 03050     | 116 | 30〜50      | 電気亜鉛メッキ | 1,960<br>(200) |                |    |
| Z-CK3050 | 23050     |     |            | 溶融亜鉛メッキ |                |                |    |
| S-CK3050 | 13050     |     |            | ステンレス   |                |                |    |

※吊ボルトW5/8用(貫通孔φ17)は受注生産

※ステンレス製、溶融亜鉛メッキ仕上げの締め付けボルトはステンレス鋼製