



品名整理記号	D:適用径	A	B	C
SABD-12S-LW	φ120~φ150	285	235	75
SABD-15S-LW	φ150~φ190	305	255	75
SABD-19S-LW	φ190~φ260	330	280	100
SABD-26S-LW	φ260~φ330	360	310	100
SABD-33S-LW	φ330~φ400	390	340	100

表面処理: 溶融亜鉛めっき
 (JIS H 8641のHDZ 40に準じる。
 ただし、ボルト・ナット・座金類については
 その限りではない。)

番号	部品	個数	材質	備考
11	六角ナット	6	SWRCH	M12
10	皿ボルト	2	SWRCH	M12×30
9	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M12×70
8	角根丸頭ボルト	2	SWRCH	M12×110
7	ばね座金	2	SWRH	M16用
6	六角ナット	2	SWRCH	M16
5	Tボルト	2	SWRCH	M16×「J」
4	コ型座金	2	SPHC	
3	Cブレード	1	SS400	
2	Bブレード	2	SAPH400	
1	防傾金具	1	SS400	

▲				図番	品名整理記号
▲				S-08-06-003-00	SABD-「J」S-LW
▲	H24.04	規S-0820	新規制定	図名	アームタイレスバンド 標準型 (L75×75用) 仕様図
№	年月	設SNo	配 事	単位 mm	尺貫 MTS
				φ	C365

アイワコ株式会社